

הנדון : מפרט דחס לטמוני קרקע

מרכב דחס דגם S-UNDER GROUND בנפח גלובאלי 18 מע"ק עם שוקת עליונה מיוחדת לקליטת אשפה ממיכלים שקועי קרקע מתאים לרכב 32 טון עם 3 סרנים אחוריים ולמנוף להנפה ופינוי טמונים.

הארגז עשוי פלדה ST52 עם חיזוקים. רצפת ארגז "הרדוקס". זנב וקיר דוחף עשויים פלדת ST52 – עמידה נגד שחיקה.

זמן פעולת דחיסה מהירה ביותר. פעולה שקטה, ידידות הפעלה לתפעול קל ונוח. הארגז בנוי לפי תקני הבטיחות החדשים בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

עובי רצפה: 4 מ"מ.

עובי קירות צד: 3 מ"מ.

נפח הארגז הגלובאלי: 18 מע"ק (הנפח הסופי יקבע כחוק לפי משקל הרכב המוכן לרישוי).

שוקת גדולה עליונה מיוחדת לקליטת שקועי קרקע - מידות הפתח 1600X2184 מ"מ.

מיכל שמן: כ- 200 ליטר

לחץ עבודה: 160 אט"מ

בוכנות כף גריפה קוטר: 60 - 110 מ"מ

בוכנות כף דחיסה קוטר: 60 - 110 מ"מ

בוכנות זנב קוטר: 60 - 110 מ"מ

בוכנת פריקה טלסקופית תלת שלבית מ - 70 עד 140 מ"מ - דו כיוונית המרכב בעל אטימה מרבית למניעת נזילת נוזלים

צבע: ניקוי חול לכל המרכב, 2 שכבות צבע יסוד + שתי שכבות צבע עליון.

התקנים נוספים לבחירה:

- מתקן שטיפה הכולל משאבה, גלגלת עם צינור ואקדח שטיפה.
- תושבת למנוף על גג המרכב.
- 2 פנסים קדימה ו-2 אחורה.
- 2 סולמות עליה לגג.
- מתקן לשקיות ניילון.
- קורה לסגירת טמון קרקע.
- מערכת טלוויזיה במעגל סגור הכולל מסך בתא הנהג ומצלמה אחורית.
- הפעלת הדחס מהשלט שיסופק ע"י ספק המנוף.